

TECHNISCHE FICHE

CLM 05 – Liquid Masking wandbescherming - afwasbaar 5l

Omschrijving

Vloeibare afdekfolie, bescherming tegen overspray, wateroplosbaar.

Technische gegevens

Kleur:	Troebel transparant.
Vlampunt:	NVT - Hittebestendig 65 C°
Viscositeit:	Standaard ca 250 cps met SP5 / 100T/min Brookfield RVT
Ph:	+/- 7-9
VOC:	< 0,5 %
ADR/Gevaar:	Neen
Soortelijk gewicht:	1,04 g / cm ³
Film:	Transparant, kleverig.
Rendement:	ca 20m ² / liter

Toepassingsgebied

Liquid Masking wandbescherming - afwasbaar Foil is een vloeibaar, sneldrogend systeem ter afdekking van vrijwel alle , niet poreuze ondergronden. Beschermt ondergrond tegen vuil, stof en overspray. Na toepassing met water te verwijderen.

Verwerking

Met spuitpistool: → Naald: 1.3
→ Druk : 1,5 tot 2,0 bar

Veiligheid

Vermijd langdurig contact met de huid. Handen steeds goed reinigen. Bij oogcontact langdurig uitspoelen met water. Consulteer voor gedetailleerde gegevens de veiligheidsfiche. Product wordt als ongevaarlijk beschouwd en is chemisch afbreekbaar.

Opslag en houdbaarheid

Vorstvrij bewaren, niet stockeren boven 30°C, weghouden van direct zonlicht.
Houdbaarheid : 2 jaar
Niet gebruiken onder de 5°C.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type lijm hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.