

CPF 11 – Finixa Beleuchtungsschutzfolie selbstklebend 600mm x 100m

Allgemeine Beschreibung

Eine Abdeckfolie mit hoher Klebkraft für Innen- und außenanwendungen. Das Produkt besteht aus einer selbst gewickelten polyethylenfolie geringer Dichte mit einem UV-Schutz und ist bedeckt mit kundenspezifischem Klebstoff auf Wasser-Acrylbasis.

Physische Spezifikationen

Nenndicke	76 µm
Klebstofftyp	Klebstoff auf Wasser-Acrylbasis
Haftungsspektrum	90 – 157 g/cm
Zugfestigkeit	MD 245 kg/cm ² TD 203 kg/cm ²
Dehnung	MD 450% TD 750%

Empfohlene Verwendungen

Ideal für die Maskierung und den Schutz von mattiertem, eloxiertem und naturfarbenem Aluminium. Herausragende Leistung auf matten und strukturlackierten Metallen, und auf matten und strukturierten Hochdrucklaminaten. Angemessene Leistung auf Namensschild Substrate wie strukturiertes PET und Polycarbonat.

Haltbarkeit

2 Jahre

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu