

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

### **FOL 62 –Finixa Logo tape Klebestreifen 50mm x 300mm 10St.**

#### **Beschreibung**

Logo tape ist ein Klebeband mit transparentem Film aus Silikonsubstrat mit Schutzstreifen.  
Verfügbar in Verpackungen von 10 Streifen

#### **Technische Daten**

Abmessung:	L300mm x H60mm (300mm x 50mm kleefoppervlak)
Dicke des Klebebands:	0,04mm (*)
Dicke des Bandes:	0,08mm (*)
Haftvermögen auf Stahl:	74N/100mm (*)
Anwendungstemperatur:	+15°C – +35°C

(\*) Diese Daten sind annähernd

#### **Gebrauchsanweisung**

Entfernen Sie das Emblem oder Logo vom Wagen, indem Sie den originalen Klebstoff entfernen (zerschneiden). Säubern Sie die Rückseite des Logos mittels eines Anti-Silikonprodukts, dann warten Sie, bis es ganz trocken geworden ist. Säubern Sie mit demselben Produkt auch die Stelle auf dem Wagen, wo das Logo kommen wird. Entfernen Sie den roten Punkt des Logo tapes und stelle das Logo mit der Rückseite auf das doppelseitige Klebeband von dem Logo tape. Gleichzeitig andrücken. Lösen Sie das Logo vom Klebeband. Das Logo wird auf den Wagen gestellt. Achten Sie darauf, dass Sie auch jetzt gleichmäßig Druck über das ganze Logo ausüben.

#### **Lagerung und Haltbarkeit**

Finixa Logo tape soll in der Originalverpackung gelagert werden, in einem trockenem, gut durchlüfteten Raum, bei einer Temperatur von +5°C bis +35°C – Aufbewahrungszeit: 2 Jahre.

*Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.*