FINIXA
paint processing products

TDS
TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE
PLA 03 – Finixa HDPE plastique de masquage statique dans un carton

Caractéristiques

Densité:	0,952 g / cm^3
Epaisseur:	8 µm
Résistance à la traction *direction extrusion*:	≥ 50 N / mm^2
Résistance à la traction *direction transversal*:	≥ 16 N / mm^2
Allongement à la rupture *direction extrusion*:	>365 %
Allongement à la rupture *direction transversal*	> 540 %
Résistance au claquage:	≥ 6 g/µm
Dimension and design:	selon commande

Mentions concernant stockage et application

Temps de stockage:	2 ans
Température de stockage:	+ 20°C / ± 10°C
Humidité relative:	30-90%
Stockage:	dans un espace fermé
Exposition aux UV:	à éviter; * non-pertinent pour film résistent aux UV
DIMENSION	380cm x 200m 32 rouleaux par palette

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu