FINIXA paint processing products

TDS

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHE FICHE
PLA 03 – Finixa HDPE afdekfolie in een doos-groen 380cm x 200m

Eigenschappen

Dichtheid:	0,952 g / cm^3
Dikte:	8 µm
Treksterkte *machine direction*:	≥ 50 N / mm^2
Treksterkte *transverse direction*:	≥16 N / mm^2
Reksterkte *machine direction*:	> 365 %
Reksterkte *transverse direction*:	> 540 %
Dart drop	≥ 6
Afmeting en logo:	volgens bestelling

Verwijzingen naar opslag en houdbaarheid

Houdbaarheid:	2 jaar
Bewaartemperatuur:	+ 20°C / ± 10°C
Relatieve vochtigheid:	30-90%
Stockage:	in een afgesloten ruimte
Blootstellting aan UV:	te vermijden

Afmetingen: 380cm x 200m
32 rollen per pallet

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu