

TECHNISCHE FICHE

TAP 50/52

Omschrijving

Duc tape TAP 50/52 is een premium kwaliteit 70 mesh met een agressieve kleefstof formule, waardoor het geschikt is voor reparaties en bouwwerkzaamheden, enz. De tape heeft een uitstekende houdkracht en kan netjes worden verwijderd, ook na een lange periode. Kleuren zijn zilver/grijs (TAP 50) en zwart (TAP 52).

Kleefmiddel

- Natuurlijk rubber met kunsthars
- UV-stabilisatoren
- Kleur: wit

Eigenschappen

- Waterbestendig, LDPE gelamineerd doek (65% polyester + 35% katoen)
- P/C cloth (70 mesh).

Applicaties

- Afdichting en isolerende toepassingen
- Gaten dichten, repareren en maskeren
- Binnen en buiten gebruik
- Verpakking, houden en bundelen

Technische specificatie

Mesh	70 mesh
Totale dikte	300 +/- 10 µm
Rekbaarheid (Newton/25 mm)	161,8 N
Verlenging bij breuk	11,5%
180° schilhechting aan roestvrij staal (GR/25 mm)	1000
Temperatuur gebied	-15 °C -> 50 °C

Applicatiemethode

Temperatuur: tussen -5°C en +35°C. Oppervlak moet schoon en vrij van stof en vet zijn. Vermijd het raken van de blootgestelde kleefzijden om de maximale kleefprestaties te behouden. Zelfklevende hechtmiddel moet worden aangebracht met een maximum druk om een maximale drukniveau te bereiken. Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een bindingsperiode van 24u bij 23°C.

Opslag en houdbaarheid

Schoon en droog in een geventileerde omgeving, bij voorkeur een temperatuur tussen 10°C en 30°C.
Houdbaarheid: 2 jaar

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.