FICHA TÉCNICA

Fecha de creación	20-11-2026	**Número de páginas**	1 / 4

Código artículo:	FOL 501MT
Especificación:	**FOL 501MT - Cinta levantagomas 'Multi' 9, 12, 20mm x 10m**
EAN:	5491196900680



La Finixa FOL 501MT Cinta Levantagomas Multi es una cinta de enmascarado profesional diseñada para aplicaciones de repintado automotriz y reparación de carrocerías. Gracias a sus dos tiras de plástico integradas de diferentes anchuras, este innovador producto permite levantar temporalmente juntas de goma y molduras de los paneles de la carrocería. Esto garantiza una cobertura completa de la pintura y ayuda a prevenir bordes de pintura visibles alrededor de ventanas, puertas y aberturas de la carrocería.

Finixa Cinta Levantagomas Multi para levantar juntas de goma y evitar bordes de pintura visibles

Desarrollada específicamente para la industria del repintado automotriz, la Finixa FOL 501MT combina una cinta de enmascarado de papel crepé resistente a altas temperaturas con dos tiras plásticas de elevación en un único producto. Su diseño de doble tira permite tres configuraciones de enmascarado diferentes: utilizando una tira, la otra tira o ambas tiras dobladas conjuntamente para crear una mayor separación entre las juntas de goma y los paneles de la carrocería. Esta versatilidad reduce la necesidad de utilizar múltiples productos de enmascarado y ayuda a agilizar los procesos de preparación.

La cinta y las tiras de plástico están perforadas a intervalos regulares, lo que permite rasgarlas fácilmente a mano para una aplicación rápida. Diseñada para soportar ciclos de secado y horneado de hasta 120 °C, la cinta mantiene un rendimiento fiable durante los procesos de secado de pintura automotriz, al tiempo que protege las juntas y molduras de goma contra el sobrepulverizado y la exposición a disolventes.

Ventajas

- Cinta Levantagomas Multi con dos tiras de plástico integradas
- Un solo producto permite realizar tres aplicaciones de enmascarado diferentes
- Diseñada para separar las juntas de goma de los paneles de la carrocería y permitir la aplicación de pintura debajo de ellas
- Cinta de enmascarado resistente a altas temperaturas hasta 120 °C
- Perforaciones que permiten un rasgado rápido y sencillo a mano
- Estructura flexible que se adapta fácilmente a contornos y curvas pronunciadas
- Ayuda a evitar bordes de pintura visibles alrededor de molduras y juntas de las ventanas

FICHA TÉCNICA

Detalles del producto

- Marca: Finixa
- Número: FOL 501MT
- EAN: 5491196900680
- Color: Beige
- Longitud: 10 m
- Anchura: 50 mm
- Vida útil: 12 meses
- Almacenamiento en seco: Si
- Condiciones de almacenamiento: Oscuro
- Resistente a la congelación: Sí
- Unidades por caja exterior: 10
- Unidades por palet: 1080
- Elongación: 9 %
- Plegable: No
- Temperatura máxima de procesamiento: 120°C / máx. 30 min
- Límite máximo de temperatura: 120 °C
- Perforaciones: Sí
- Distancia entre perforaciones: 42 mm
- Resistencia a la tracción: 34 kg/cm²
- Espesor: 0.265 µm

Uso

Coloque una tira de plástico, ambas tiras o la combinación doblada de ambas entre la junta de goma y el panel de la carrocería. A continuación, adhiera la cinta a la superficie del vidrio y tire suavemente de la junta para separarla del panel. Esto crea un espacio que permite que la pintura llegue a la zona situada detrás de la junta. El resultado es un acabado más limpio y la eliminación de bordes de pintura visibles una vez retirados los materiales de enmascarado. Gracias a su diseño perforado, la cinta puede rasgarse fácilmente a mano para una aplicación rápida.

Preguntas frecuentes

- **¿Para qué se utiliza una cinta levantagomas?**
  La cinta levantagomas se utiliza para separar temporalmente juntas de goma y molduras de los paneles de la carrocería durante las operaciones de enmascarado y pintado. Esto permite que la pintura llegue a las zonas situadas debajo de las juntas y evita la formación de bordes de pintura visibles.

- **¿Por qué esta cinta incorpora dos tiras de plástico?**
  El diseño de doble tira permite tres configuraciones de enmascarado diferentes. De este modo, una sola cinta puede adaptarse a distintos perfiles de juntas, molduras y sistemas de estanqueidad utilizados en los vehículos.

FICHA TÉCNICA

Fecha de creación	20-11-2026	**Número de páginas**	4 / 4

Productos Relacionados



FOL 51ET

FOL 51ET - Cinta levantagomas pre cortada 10mm x 10m



MST 919-950

MST - Cinta de enmascarar 100º - 50 m

Descargo de responsabilidad
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV E sales@emm.com **www.finixa.com**