# TECHNISCH INFORMATIEBLAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aanmaakdatum** | 20-11-2026 | **Aantal pagina's** | 1 / 4 |

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | FOL 501MT |
| Omschrijving: | **Finixa FOL 501MT Multi Lifting Tape 9, 12, 20mm x 10m 1p.** |
| EAN: | 5491196900680 |




De Finixa FOL 501MT Multi Lifting Tape is een professionele maskeertape voor autoschadeherstel en voertuigspuitwerk. Dankzij twee geïntegreerde kunststof strips met verschillende breedtes maakt deze innovatieve tape het mogelijk om rubbers en sierlijsten tijdelijk van carrosseriedelen weg te trekken. Hierdoor kan lak achter de afdichtingen worden aangebracht, wat zorgt voor een volledige dekking en het voorkomen van harde lakranden rondom ramen, deuren en carrosserie-openingen.

## Finixa Multi Lifting Tape voor het liften van rubbers en het voorkomen van harde lakranden

Speciaal ontwikkeld voor de autoschadeherstelbranche combineert de Finixa FOL 501MT een hittebestendige crêpe-maskeertape met twee kunststof lifting strips in één product. Dankzij het ontwerp met twee strips zijn drie verschillende afplakconfiguraties mogelijk: gebruik van één strip, de andere strip of beide strips samen gevouwen voor grotere openingen tussen rubberafdichtingen en carrosseriedelen. Deze veelzijdigheid vermindert de behoefte aan meerdere afplakproducten en versnelt het voorbereidingsproces.

De tape en kunststof strips zijn op vaste afstanden geperforeerd, waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden afgescheurd voor een snelle verwerking. De tape is bestand tegen droog- en uithardingscycli tot 120°C en blijft betrouwbaar tijdens het drogen van autolakken, terwijl rubberen afdichtingen worden beschermd tegen overspray en blootstelling aan oplosmiddelen.

## Voordelen

- Multifunctionele lifting tape met twee geïntegreerde kunststof strips
- Eén product maakt drie verschillende afplaktoepassingen mogelijk
- Ontwikkeld om rubberafdichtingen van carrosseriedelen weg te trekken voor volledige lakdekking achter het rubber
- Hittebestendige maskeertape met een temperatuurbestendigheid tot 120°C
- Met de hand afscheurbaar dankzij geperforeerde tape en strips
- Flexibele constructie volgt eenvoudig contouren en scherpe bochten
- Helpt harde lakranden rond sierlijsten en raamrubbers te voorkomen

# TECHNISCH INFORMATIEBLAD



## Productdetails

- Merk: Finixa
- Nummer: FOL 501MT
- EAN: 5491196900680
- Kleur: Beige
- Lengte: 10 m
- Breedte: 50 mm
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Droge opslag: Ja
- Bewaartoestand: Donker
- Vorstbestendig: Ja
- Eenheden per omdoos: 10
- Eenheden per pallet: 1080
- Rek: 9 %
- Opvouwbaar: Nee
- Maximale verwerkingstemperatuur: 120°C / max. 30 min
- Maximale temperatuurbestendigheid: 120 °C
- Geperforeerd: Ja
- Afstand tussen perforaties: 42 mm
- Treksterkte: 34 kg/cm$^2$
- Dikte: 0.265 µm

## Toepassing

Plaats één kunststof strip, beide strips of de gevouwen combinatie van beide strips tussen de rubberafdichting en het carrosseriedeel. Bevestig vervolgens de kleefzijde van de tape op het glas en trek het rubber voorzichtig weg van het paneel. Hierdoor ontstaat een opening waardoor de lak achter het rubber kan komen. Dit zorgt voor een strakker eindresultaat en voorkomt harde lakranden wanneer de afplakmaterialen worden verwijderd. Dankzij de perforaties kan de tape eenvoudig met de hand worden afgescheurd voor een snelle verwerking.

## Veelgestelde vragen

- **Waarvoor wordt lifting tape gebruikt?**
  Lifting tape wordt gebruikt om rubberafdichtingen en sierlijsten tijdens het afplakken en spuiten tijdelijk van carrosseriedelen weg te trekken. Hierdoor kan lak achter de afdichtingen worden aangebracht en worden harde lakranden voorkomen.
- **Waarom heeft deze tape twee kunststof strips?**
  Dankzij het ontwerp met twee strips zijn drie verschillende afplakconfiguraties mogelijk. Hierdoor is één tape geschikt voor uiteenlopende voertuigrubbers, afdichtingen en sierlijstprofielen.

# TECHNISCH INFORMATIEBLAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aanmaakdatum** | 20-11-2026 | **Aantal pagina's** | 4 / 4 |

## Gerelateerde Producten



**FOL 51ET**

Lifting tape 'Easy Tear'



**MST 919-950**

Maskeertape 100°

**Disclaimer**
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

**EMM International BV** E verkoop@emm.com **www.finixa.com**