



Schleifer "Standard", pneumatisch

SAM 00-01

- Ergonomischer Exzentrerschleifer "Standard"
- Niedrige Schallemission
- Perfekt ausbalancierter Schwerpunkt
- Gute Vibrationsdämpfung
- Der Exzenter wird mit einem 15-Loch Klettsteller mit 150mm Durchmesser ausgeliefert
- Bestellnr. SAM 00: 2,5mm Hub für die Lackiervorbereitung mit P400 und feiner
- Bestellnr. SAM 01: 5mm Hub für die Lackiervorbereitung mit P360 und gröber
- Sehr niedriges Eigengewicht: 660 Gramm
- Integrierte Drehzahlregelung bis 20.000 U/min
- Vorbereitet für die Verwendung mit Staub-Absaugung

Luftverbrauch: 470 l/min bei 6,2 bar.

Motorleistung: 0,25 PS

Vibrationsentwicklung: <2,5 m/s²

Geräuschentwicklung: 85 dB(A)

Betriebsdruck: 6,2 bar

Leerlaufdrehzahl: 12.000 U/min.

Gewicht: 680 Gramm

| Code | Beschreibung | Umkarton | Palette |
|--------|---|----------|---------|
| SAM 00 | Pneumatische Exzentrerschleifer Ø150mm - 2.5mm Hub | 10 | 200 |
| SAM 01 | Pneumatische Exzentrerschleifer Ø150mm - 5.0mm Hub | 10 | 200 |
| SAM 07 | Adapter Absaugschlauch universell - 32/35/40 mm für SAM 00/01 | 1 | X |
| SAM 08 | Universaladapter Absaugschlauch 28mm für SAM 00/01 | 1 | X |

