



Spritzkabinenschutz performant

CBP 05-10-25 P

- Verbesserte Qualität für eine optimierte Oberfläche
- Transparente, klebrige und abwaschbare Beschichtung zum Schutz von Lackierkabinenwänden vor Lacknebel. Das Produkt bleibt klebrig, um den wirbelnden Staub zu halten.
- Mit der Lackierpistole (2.5) in zwei oder drei Schichten auftragen. Je dicker die gesamte Schicht ist, desto länger bleibt sie aktiv. Wenn Sie nach einiger Zeit eine weitere Schicht auftragen, wird das Produkt wieder aktiviert.
- Danach mit Wasser und Schwamm entfernen.
- Biologisch abbaubar.
- Entfernen Sie oder tragen Sie eine neue Schicht auf, wenn das Produkt nicht mehr klebrig ist.
- Durchschnittsverbrauch pro Spritzkabine: 15L.
- Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleibt das Produkt 6 - 8 Wochen klebrig.
- Kann über 2 getrocknete Schichten Powerpeel aufgetragen werden und lässt sich leicht entfernen

• Produkt auf Wasserbasis

Anzahl der Schichten (min-max): 2/4

Verbrauch: 8m² / L / Schicht

Trockenzeit: 15 min. 60°

Entfernung: Wasser und Schwamm - Hochdruckreiniger

Anwendung:

Farbroller: keine Verdünnung

Lackierpistole: Düse 2.5

Druckkessel: Düse 2,0 - keine Verdünnung

Airless: Spitze 515-0,015 " - keine Verdünnung



Code	Beschreibung	Umkarton	Palette
CBP 05P	Spritzkabinenschutz performant - 5l	X	96
CBP 10P	Spritzkabinenschutz performant - 10l	X	60
CBP 25P	Spritzkabinenschutz performant - 25l	X	24

