



## Spritzkabineschutz abwaschbar - Pro

CBP 05-10-25

- Transparente, klebrige und abwaschbare Beschichtung zum Schutz von Spritzkabinenwänden vor Lacknebel. Das Produkt bleibt klebrig, um den wirbelnden Staub zu halten.
- Eine dicke Schicht mit einem Drucktank, Airmix in einer dicken Schicht auftragen.
- Danach mit Wasser und Schwamm entfernen.
- Biologisch abbaubar.
- Entfernen Sie oder tragen Sie eine neue Schicht auf, wenn das Produkt nicht mehr klebrig ist.
- Durchschnittsverbrauch pro Spritzkabine: 12L.
- Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleibt das Produkt 10-12 Wochen klebrig.
- Produkt auf Wasserbasis

Anzahl der Schichten (min-max): 1/3

Verbrauch: 10m<sup>2</sup> / L / Schicht

Trockenzeit: 15 min. 60°

Entfernung: Wasser und Schwamm - Hochdruckreiniger

Anwendung:

Farbroller: keine Verdünnung

Lackierpistole: Düse 2.5

Druckkessel: Düse 2,0 - keine Verdünnung

Airless: Spitze 515-0,015" - keine Verdünnung



| Code   | Beschreibung                | Umkarton | Palette |
|--------|-----------------------------|----------|---------|
| CBP 05 | Spritzkabinenschutz pro 5l  | X        | 96      |
| CBP 10 | Spritzkabinenschutz pro 10l | X        | 60      |
| CBP 25 | Spritzkabinenschutz pro 25l | X        | 24      |

