



Protección de paredes lavable performance

CBP 05-10-25 P

- Fórmula mejorada para un acabado suave
- Revestimiento transparente, pegajoso y lavable para proteger las paredes de la cabina de pulverización contra el exceso de pulverización. El producto se mantiene pegajoso para atrapar el polvo en el ambiente.
- Aplique con una pistola pulverizadora (2,5) en dos o tres capas. Mientras más gruesa la capa total, más tiempo seguirá activada.
- Si aplica otra capa después de un tiempo, el producto será reactivado. Eliminar después con agua y jabón.
- Biodegradable.
- Elimine o aplique otra capa cuando el producto ya no esté pegajoso. Solamente diluya con agua desmineralizada
- Consumo promedio por cabina de pulverización: 15L.
- Dependiendo de la temperatura y la humedad relativa, el producto permanece pegajoso de 6-8 semanas.
- Puede aplicarse sobre 2 manos secas de powerpeel para facilitar su eliminación

Número de capas (mín-máx): 2/4

Cobertura: 8m²/L/capa

Secado: 15 min. 60°

Extracción: el agua y la esponja - lavadora de alta presión

Aplicación:

- Rodillo de pintura: ninguna dilución
- spray gun: aguja 2.5
- Depósito de presión: 2.0 - ninguna dilución
- Airless: punta 515-0.015" - ninguna dilución



code	Descripción	Caja	Pal
CBP 05P	Protección de paredes lavable performance - 5l	X	96
CBP 10P	Protección de paredes lavable performance - 10l	X	60
CBP 25P	Protección de paredes lavable performance - 25l	X	24

