



Protección de paredes lavable Pro

CBP 05-10-25

- Revestimiento transparente, pegajoso y lavable para proteger las paredes de la cabina de pintura contra el exceso de pulverización. El producto se mantiene pegajoso para atrapar el polvo en el ambiente.
- Aplicar una capa gruesa con pulverizador de presión, airmix o bomba airless o con pistola neumática en 2 o 3 capas, en este caso debe diluir el 'Pro' 10-20%.
- Remover posteriormente con agua y esponja.
- Biodegradable.
- Elimine o aplique otra capa cuando el producto ya no esté pegajoso.
- Solamente diluya con agua desmineralizada.
- Consumo promedio por cabina de pulverización: 12 L.
- Dependiendo de la temperatura y la humedad relativa, el producto permanecerá pegajoso de
 - 10-12 semanas
- Producto base de agua

Número de capas (mín-máx): 1/3

Cobertura: 10m²/L/capa

secado: 15 min. 60°

Extracción: el agua y la esponja - lavadora de alta presión

Aplicación:

- rodillo de pintura: ninguna dilución
- Pistola de pintado: aguja 2,5
- Depósito de presión: 2.0 - ninguna dilución
- Airless: punta 515-0.015" - ninguna dilución



code	Descripción	Caja	Pal
CBP 05	Protección de paredes lavable Pro 5l	X	96
CBP 10	Protección de paredes lavable Pro 10l	X	60
CBP 25	Protección de paredes lavable Pro 25l	X	24

