



## Protection cabine de peinture performant

### CBP 05-10-25 P

- Formule améliorée pour une finition lisse
- Laque transparente, adhésive et lavable pour protéger des parois de la cabine de peinture contre les brouillards de peinture. Le produit reste "collant" et capte ainsi les poussières.
- Application à l'aide d'un pistolet (buse de 2,5mm) en 2 ou 3 couches. Plus le produit est épais mieux il adhère et plus il dure. Après plusieurs semaines appliquer une nouvelle couche pour réactiver.
- Enlever régulièrement avec de l'eau et une éponge.
- Biodégradable.
- Enlever ou appliquer à nouveau quand le produit ne colle plus. Diluer avec de l'eau déminéralisée.
- Consommation moyenne par cabine: 15L
- En fonction de la température et l'humidité, le produit colle pendant 6 - 8 semaines
- Peut être appliqué sur deux couches sèches de powerpeel pour un retrait facile.

#### • Produit à base d'eau

Nombre de couches (min-max): 2/4

Couvre: 8m<sup>2</sup>/L/couche

Temps de séchage: 15 min. 60°

Enlever: avec de l'eau et une éponge - nettoyeur à haute pression

#### Application:

Rouleau: ne pas diluer

Pistolet:aiguille 2.5

Flût de pression: 2.0 - ne pas diluer

Airless: tip 515-0.015" - ne pas diluer



code	Description	Carton	Pal
CBP 05P	Protection cabine de peinture performant - 5l	X	96
CBP 10P	Protection cabine de peinture performant - 10l	X	60
CBP 25P	Protection cabine de peinture performant - 25l	X	24

