



Spuitcabinebescherming performance

CBP 05-10-25 P

- Verbeterde formule voor een egale afwerking
- Transparante, kleverige en afwasbare coating ter bescherming van de wanden in de spuitcabine tegen spuitnevel. Product blijft kleverig om zo rondvliegend stof vast te houden.
- Aanbrengen met spuitpistool (2.5) in twee of drie lagen. Hoe dikker de totale laag, hoe langer de werkzaamheid. Eventueel na verloop van tijd een extra laag aanbrengen om te reactiveren.
- Nadien verwijderen met water en spons.
- Biologisch afbreekbaar.
- Verwijderen of overspuiten zodra het product niet meer kleeft.
- Gemiddeld verbruik per cabine: 15L
- Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid blijft het product kleverig gedurende 6 - 8 weken
- Kan worden aangebracht over 2 gedroogde lagen powerpeel voor gemakkelijke verwijdering
- Product op waterbasis

Aantal lagen (min-max): 2/4

Dekking: 8m²/L/laag

Droogtijd: 15 min. 60°

Verwijderen: water en spons - hogedrukreiniger

Toepassing:

Verfroller: niet verdunnen

Spuitpistool: naald 2.5

Drukvat: 2.0 - niet verdunnen

Airless: tip 515-0.015" - niet verdunnen



Code	Omschrijving	Doos	Pal
CBP 05P	Spuitcabinebescherming performance - 5l	X	96
CBP 10P	Spuitcabinebescherming performance - 10l	X	60
CBP 25P	Spuitcabinebescherming performance - 25l	X	24

