



Spuitcabinebescherming wasbaar - Pro

CBP 05-10-25

- Transparante, kleverige en afwasbare coating ter bescherming van de wanden in de spuitcabine tegen spuitnevel. Product blijft kleverig om zo rondvliegend stof vast te houden.
- Aanbrengen in één dikke laag met drukvat, airmix
- Nadien verwijderen met water en spons.
- Biologisch afbreekbaar.
- Verwijderen of overspuiten zodra het product niet meer kleeft.
- Gemiddeld verbruik per cabine: 12L.
- Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid blijft het product kleven gedurende 10-12 weken.
- Product op waterbasis

Aantal lagen (min-max): 1/3

Dekking: 10m²/L/laag

Droogtijd: 15 min. 60°

Verwijderen: water en spons - hogedrukreiniger

Toepassing:

Verfroller: niet verdunnen

Spuitpistool: naald 2.5

Drukvat: 2.0 - niet verdunnen

Airless: tip 515-0.015" - niet verdunnen



Code	Omschrijving	Doos	Pal
CBP 05	Spuitcabinebescherming pro 5l	X	96
CBP 10	Spuitcabinebescherming pro 10l	X	60
CBP 25	Spuitcabinebescherming pro 25l	X	24

