FINIXA®
paint processing products

www.finixa.com

MAS 12
Dust mask P2
Stofmasker P2
Masque anti-poussière P2
Staubmaske P2
Mascarilla fi na contra el polvo P2

MAS 13
Carbon dust mask P2
Carbon stofmasker P2
Masque de poussière carbon P2
Partikelmaske mit Kohlenstoffilter P2
Mascarilla de polvo con carbon P2

MAS 35
Dust mask P3
Stofmasker P3
Masque anti-poussière P3
Staubmaske P3
Mascarilla fi na contra el polvo P3

CE + Declaration of conformity

The filtering half masks are in conformity with the PPE Regulation (EU) 2016/425

www.finixa.com

CE
2797

INSTRUCTION FOR USE — EN

MAS 12-13-35

Single-use filtering face-piece respirators

IMPORTANT: Single-use respirators are classified according to one of three categories-FFP1 FFP2, FFP3. Before reading the following information, check the category to which the respirator belongs-this is indicated on the packaging and on the respirator. If the mask is marked D ,it has passed the dolomite clogging test and suitable for use in very dusty environment. It is the user's responsibility to ensure that the respirator provides the necessary level of protection for the type and concentration of the contaminant(s) in the area where the respirator is intended for use.

DIRECTIONS FOR USE:
Fit the respirator and check leak-tightness BEFORE entering the contaminated area. Wear the respirator for the whole duration of exposure to contaminants.
Use the respirator in accordance with applicable health and safety regulations.
Discard the respirator and replace with a new one if:**-**the respirator is removed while in a contaminated area,**-**excessive clogging of the respirator causes breathing difficulty or discomfort**-**the respirator becomes damaged**-**(for respirators protecting against vapours)-the smell of vapours present becomes detectable. Leave the contaminated area if dizziness, irritation or other distress occurs. For single use, No maintenance necessary. Do not store and/or re-use after single use. Discard the respirator after single use (one shift, maximum).
Keep un-used respirators in their closed box and store in a dry non-contaminated area between-20 and +40 deg. C. at relative humidity under 75%

NOTIFIED BODY: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

FITTING INSTRUCTIONS:
1. Cup the respirator in the hand, allowing the head-bands to hang freely.
2. Hold the respirator under chin with the nose-piece facing outwards.
3. Place the lower head band around the neck below the ears. Holding the respirator against the face with one hand, place the top head-band above the ears, around the crown of the head.
4. Respirators with adjustable head-bands only: while maintaining the position of the respirator, adjust tension by pulling tab of each head-band, (Tension may be decreased by pushing out on the back of the buckle).
5. Mould the nose area to the shape of the face, running the fingertips of both hands from the top of the nose-piece down both sides while pressing inward.

CHECK FOR LEAK-TIGHTNESS (FACIAL FIT) AS FOLLOWS:
*place both hands over the respirator and exhale sharply
*positive pressure should be inside the respirator
*if you feel air escaping from the edges, re-adjust the respirator by tightening the nose-piece and/or increasing tension of the head-bands
*repeat the procedure until satisfactory face-fit has been achieved.

IMPORTANT: In the case of respirators with non-adjustable head-bands-if you feel that the head-bands are too loose, you can increase tension by tying a small knot in the head-band.
It's unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.

LIMITATIONS TO USE:
Do not use these respirators or enter or stay in an area where:
Oxygen concentration is less than 17% (UK-19%) Contaminants or their concentrations are unknown or immediately dangerous to life or health.
Particulate contaminants are present for which no applicable health and safety regulations or protection factor x NPF-whichever is lower, (Nominal protection factors: 4,5 for FFP1, 12,5 for FFP2 and, 50 for FFP3). Gases and/or vapours are present-except for respirators designated as protecting against vapours, in which case vapour concentrations should not exceed NPF. Respirators protecting against organic vapours should not be used as protection against acid vapours and vice-versa.

WARNING:
Do not use for fire-fighting. These respirators do not supply oxygen. Do not use in oxygen-deficient atmospheres-e.g. tanks or other poorrnly-ventilated areas (see 'Limitations to use'). Do not use in explosive atmospheres. Only for use by trained and qualified personnels. Requirements for leak-tightness are unlikely to be achieved if the respirator is worn against a beard or facial stubble. When transported or this product, retain in the original packaging and keep away from mechanical and chemical hazards"

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

GEBRUIKSAANWIJZING — NL

MAS 12-13-35

Eenmalig te gebruiken filterende halfgelaatsmaskers

BELANGRIJK: Eenmalig te gebruiken stofmaskers zijn geclassificeerd volgens een van de drie categorieën FFP1 NR, FFP2 NR, FFP3 NR. Alvorens onderstaande informatie te lezen, dient men na te gaan tot welke categorie het masker behoort. Dit is aangegeven op de verpakking en op het masker. Wanneer een masker de D-notering heeft, dan wil dit zeggen dat deze de dolomiet verzadigingstest heeft doorstaan, dan betekent dit een lagere inademweerstand voor een langdurige periode. Deze maskers zijn geschikt voor een erg stoffige omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich er van te vergewissen dat het masker de nodige mate van veiligheid biedt voor het type en de concentratie van de schadelijke stof(fen) in de ruimte waar men het masker wil gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Neem het masker en controleer het op beschadigingen VOOR het betreden van de ruimte waar zich de schadelijke stof bevindt. Draag het masker gedurende de hele periode waarin men bloot staat aan de schadelijke stof(fen).
Gebruik het masker in goede gezondheid en overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften. Vervang het masker indien: *het masker wordt afgenomen terwijl men zich in een ruimte met schadelijke stoffen bevindt *extreme vervuiling van het masker of ademhalingsproblemen of ongemak veroorzaakt *het masker beschadigt *(voor maskers die beschermen tegen dampen) - de geur van aanwezige dampen merkbaar wordt. Verlaat de ruimte indien duizeligheid, irritatie zich voordoet of indien u onwel wordt. Alleen voor eenmalig gebruik, maximale gebruiksduur: 8 uur. Bewaar niet-gebruikte maskers in hun gesloten verpakking in een droge, niet-vervuilde ruimte tussen -20 and +40 graden C. Geen onderhoud nodig bij relatieve vochtigheid onder 75%.

NOTIFIED BODY:BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

HET OPZETTEN VAN HET MASKER:
1. Controleer het masker op beschadigingen.
2. Neem het masker in een hand en druk het licht tegen het gezicht.
3. Pak met de andere hand het onderste elastiek en trek dit over het hoofd tot onder het oor.
4. Plaats het bovenste elastiek boven het oor.
5. Druk de neusbeugel tegen de neus, zodat het masker goed aansluit.
6. Test of het masker goed zit, door beide handen op het masker te plaatsen en krachtig uit te ademen. Indien lucht ontsnapt, dient u de neusbeugel sterker aan te drukken, of kunt u het masker verschuiven door de elastieken aan te passen.

BELANGRIJK Bij maskers met niet-verstelbare bandjes: indien u merkt dat de hoofdbandjes te los zitten, kunt u de spanning vergroten door een knoop te leggen in het bandje.
Het is onwaarschijnlijk dat aan de vereisten voor lekkage wordt voldaan als gezichtshaar onder de gelaatsafdichting passeert.

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK:
Gebruik dit masker niet in een ruimte waar:
de zuurstof-concentratie minder is dan 17% (UK-19%) schadelijke stoffen of hun concentratie niet bekend zijn of een bedreiging voor de gezondheid zijn bepaalde concentraties het niveau overschrijden dat is vastgesteld door gezondheids- en veiligheidsvoorschriften of het niveau overschrijden van de beschermingsfactor NPF-Nominal Protection Factor: 4.5 voor FFP1, 12.5 voor FFP2 en 50 voor FFP3 gassen en/of dampen zich bevinden - behalve bij maskers bedoeld om te beschermen tegen dampen, in het geval dat damp-concentraties niet de NPF overschrijden. Maskers die beschermen tegen organische dampen mogen niet gebruikt worden als bescherming tegen bijtende dampen.

WAARSCHUWING:
Gebruik dit masker niet bij brandbestrijding. Dit masker is geen zuurstofmasker. Gebruik dit masker niet in zuurstofarme ruimtes – b.v. tanks of andere slecht geventileerde ruimtes (zie 'Beperkingen aan het gebruik'). .
Gebruik dit masker niet in een explosieve omgeving. Alleen te gebruiken door getraind en gediplomeerd personeel. Het is onwaarschijnlijk dat gezichtshaar (b.v. baard) bij de rand van het masker de werking negatief beïnvloedt.
Tijdens het vervoer dient de uitrusting in de originele verpakking bewaard te worden uit de buurt van mechanische en chemische gevaren.

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

NOTICE D UTILISATION — FR

MAS 12-13-35

Masques à usage unique

IMPORTANT: Les masques à usage unique sont classés en trois catégories – FFP1NR FFP2NR FFP3 NR. Avant de lire les informations ci-dessous, déterminer dans quelle catégorie se trouve le masque cette categorie est indiquée sur le conditionnement et sur le masque. Si le masque est marqué D, il est conforme au test de filtration dolomite et est utilisable dans un environnement très poussiéreux

RECOMMANDATION D EMPLOI:
Installer le masque et ajuster les élastiques avant d' entrer dans la zone contaminée
Porter le masque durant toute la durée d'exposition à des contaminants
Employer le masque en respect des lois sur la santé et la securité
Remplacer le masque si: *le masque etant porté dans un environnement contaminé vune *excessive filtration apporte des difficultés de respiration, si le masque est abîmé *(pour les masques protegeant des vapours) l'odeur des vapeurs devient détéctable. Quitter la zone contaminée en cas d'étourdissement, irritation ou tout autre signe de risque. Seulement pour usage unique, pas de maintenance requise. Ne pas stocker et/ou reutiliser après une utilisation. Eliminer le masque prés usage, usage unique uniquement. Stocker les masques non utilisés dans leur emballage fermé dans une zone non contaminée entre +20 et +40 degré C. A l'humidité relative inférieure à 75%

NOTIFIED BODY: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN PLACE DU MASQUE:
1. Prendre le masque dans la paume en permettant aux liens de pendre librement
2. Placer le masque sous le menton avec la partie du masque recouvrant le nez sur le dessus
3. Placer le lien du dessous derriere le coup et sous les oreilles Maintenir le masque sur le visage d'une main, et placer le second élastique autour du crane et au dessus des oreilles.
4. Pour les masques avec élastiques réglables, pendant le maintien du masque sur le visage, ajuster La tension, (la tension peut être diminuée en poussant sur le derrière de la boucle)
5. Ajuster la barrette nasale en poussant sur les deux cotés de la barette nasalle

VÉRIFIER L'ÉTANCHEITÉ DU MASQUE COMME SUIT:
*placer les deux mains sur le masque et expirer vigoureusement
*une aspiration doit se sentir à l'intérieur du masque
*Si vous sentez des fuites autour de la bordure reinstaller le masque selon la procédure jusqu'à un résultat satisfaisant.

IMPORTANT: dans le cas des masques à liens non ajustable, vous pouvez augmenter la tension en effectuant un nœud derrière le cane ou la tête.
Il est peu probable que les exigences relatives aux fuites soient atteintes si les poils du visage passent sous le joint facial.

RESTRICTIONS D EMPLOI: Ne pas utiliser ces masques pour entrer ou rester dans une zone où: La concentration d oxygène est inférieure à 17 % (UK-19%).
Les contaminants ou leur concentration sont inconnus ou immédiatement dangereuse pour la santé, ou mortels. Les contentrations de particules excèdent les niveaux fixés par les lois sur la santé et la sécurité, ou le facteur de protection x NPF-, lequel est le plus faible. Les facteurs de protection nominaux sont de : 4,5 pour FFP1 NR, 12,5 pour FFP2 NR et 50 pour FFP3 NR. Des gaz et/ou vapeurs sont présentes, excepté pour les masques reconnus comme protection contre les vapeurs, dans ce cas les vapeur ne doivent pas exceder NPF. Les masques protegeant contre les vapeurs organiques ne doivent pas être utilisés contre les vapeurs acides et vice-versa.

AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser pour la lutte contre le feu. Ces masques ne fournissent pas d'oxygène. Ne pas utiliser dans des atmosphères pauvres en oxygène, comme des citernes ou autres zones peu ventilées. (voir restrictions d'emploi). Ne pas utiliser dans les atmosphères explosives. Utilisation uniquement par du personnel entraîné et qualifié. L'étanchéité est peu probable si le masque est porté sur une barbe ou sur des visages non rasés. Durant le transport, vous devez conserver réquipement dans son emballage d'origine et hors de portée de risques mécaniques et chimiques.

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

GEBRAUCHSANWEISUNG — DE

MAS 12-13-35

Filtrierende Einweg Atemgeräte

ACHTUNG: Einweg-Atemgeräte sind entsprechend einer der Kategorien FFP1 NR, FFP2 NR und FFP3 NR klassifiziert. Bevor Sie die folgenden Informationen lesen, prüfen Sie die Kategorie zu der das Atemgerät gehört, dieses ist auf der Verpackung und dem Atemgerät angegeben. Wenn die Atemschutzmasken mit einem D gekennzeichnet sind, haben diese die Dolomitstaubprüfung bestanden und sind daher zur Nutzung in einer sehr staubigen Umgebung geeignet. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, daß das Atemgerät die notwendige Schutzstufe für die Art und Konzentration der Verschmutzung in dem Bereich, in dem das Atemgerät angewendet werden soll, erreicht.

ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH:
Setzen Sie das Atemgerät auf und prüfen Sie die Dichtigkeit bevor Sie den verschmutzen Bereich betreten. Tragen Sie das Atemgerät solange Sie den Verschmutzungen ausgesetzt sind. Benutzen Sie das Atemgerät gemäss den entsprechenden Gesundheits-und Sicherheitsbestimmungen Vernichten Sie das Atemgerät und verwenden Sie ein neues *wenn das Atemgerät während des Aufenthalts in einem verschmutzen Raum entfernt wurde, *wenn das Atemgerät so verschmutzt ist, dass Das Atemschwierigkeiten haben und /oder der Tragekomfort schlecht ist, *wenn das Atemgerät beschädigt ist (bei) Atemgeräten,die gegen Dämpfe schützen, wenn der Geruch von Dämpfen festgestellt wird) Verlassen Sie den verschmutzten Bereich bei Schwindel, Übelkeit oder wenn andere Beschwerden auftreten. Nur für den einmaligen Gebrauch, keine Wartung nötig. Nach Gebrauch nicht aufbewahren und/oder nochmal benutzen. Vernichten Sie das Atemgerät nach einmaligem Gebrauch.(maximal ein Arbeitsgang). Bewahren Sie unbenutzte Atemgeräte in der geschlossenen Box auf und lagern Sie sie trocken in nicht verschmutzten Räumen zwischen -20 und +40 Grad C. bei relativer Luftfeuchtigkeit unter 75%.

NOTIFIED BODY: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

AUFSETZANLEITUNG:
1.Halten Sie das Atemgerät so in der Hand, daß die Bänder frei herunterhängen
2.Halten Sie das Atemgerät unter das Kinn mit dem Nasenaufsatz nach aussen.
3.Nehmen Sie das Gummiband und ziehen es sich über den Kopf in den Nacken bis unterhalb der Ohren. Das Atemgerät mit einer Hand an das Gesicht halten, ziehen Sie anschließend das obere Gummiband über den Kopf bis oberhalb der Ohrenzuvor.
4.Nur für Atemgeräte mit verstellbaren Gummibändern: während des Einstellens der richtigen Position des Atemgerätes, regulieren Sie die Spannung durch Ziehen der Lasche an jedem Gummiband. (Spannung kann vermindert werden durch Zusammendrücken der Lasche)
5.Damit die Maske die richtige Form annimmt, nehmen Sie die Fingerspitzen beider Hände und drücken die Metallversteifung von beiden Seiten der Nase zusammen an Ihre Nase.

PRÜFUNG DER DICHTIGKEIT – DES RICHTIGEN SITZES - WIE FOLGT:
*Legen beide Hände vollständig über das Atemgerät und atmen Sie kräftig aus - dabei soll sich ein Druck innerhalb des Atemgerätes entwickeln - fühlen Sie rund um die Einbindungen ausweichende Luft, stellen Sie das Atemgerät erneut mit der Metallverstärkung und/oder erhöhen Sie die Spannung der Gummibänder. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis die Maske zufriedenstellend sitzt.

WICHTIG: Wenn Sie keine Maske mit verstellbaren Bändern benutzen und merken, dass die Bänder zu lose sind, erhöhen Sie die Spannung indem Sie kleine Knoten in das Gummiband machen.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Anforderungen an die Leckage erfüllt werden, wenn Gesichtshaare unter die Gesichtsdichtung gelangen.

EINSCHRÄNKUNGEN :
Benutzen Sie das Atemgerät nicht oder bleiben Sie nicht in dem verschmutzten Bereich, wenn: der Sauerstoffgehalt geringer als 17% (UK-19%) ist
Forunvenste stoffe oder eller deres konzentrationer er ukendte eller umiddelbart farlige for liv eller sundhed. Partikelkoncentrationer overstiger niveauer fastsat ved gældende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser eller beskyttelse
faktor x NPF-alt efter hvad der er lavest, (Nominelle beskyttelsesfaktorer: 4,5 for FFP1, 12,5 for FFP2 og 50 for FFP3). Gasser og/eller dampe er til stede - undtaget er åndedrætsværn, der er udpeget til beskyttelse mod dampe, i hvilket tilfælde dampkoncentrationer ikke må overstige NPF. Åndedrætsværn, der beskytter mod organiske dampe, må ikke bruges som beskyttelse mod syredampe og omvendt.

ADVARSEL:
Må ikke anvendes ved brandbekæmpelse. Disse åndedrætsværn leverer ikke ilt. Må ikke anvendes i atmosfærer med iltunderskud, f.x. tanke eller andre områder med dårlig ventilation (se "Begrænsninger ved brug"). Må ikke anvendes i eksplosive atmosfærer. Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Krav til tætned bliver sandsynligvis ikke dækket, hvis åndedrætsværnet bliver båret mod skæg eller ansigtstudse. Ved transportmidler skal produkt skal den originale emballage bevares og holdes væk fra mekaniske og kemiske farer"

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

NOTA INFORMATIVA — IT

MAS 12-13-35

Facciale filtrante mono-uso

IMPORTANTE : I facciali filtranti monouso sono classificati in una delle seguenti categorie: FFP1 NR, FFP2 NR, FFP3 NR; Prima di leggere le seguenti informazioni, verificare la categoria di appartenenza del respiratore che è indicata esternamente all'imballaggio e sul facciale stesso. Se la maschera ha la marcatura D, ha superato il test di intasamento da polveri di dolomite ed è idonea all'uso in ambienti molto polverosi. E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il respiratore fornisca il necessario livello di protezione per il tipo e la concentrazione di contaminante(i) nella zona ove il respiratore verrà usato.

ISTRUZIONI PER L'USO:
Indossare il respiratore e controllarne la tenuta sul viso PRIMA di entrare nell'area contaminata. Indossare il respiratore per tutto il periodo di esposizione ai contaminanti. Usare il respiratore in ottemperanza alle leggi in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Gettare il respiratore sostituendolo con uno nuovo nei seguenti casi: * il respiratore viene rimosso durante la permanenza nell'area contaminata * un intasamento eccessivo del respiratore causa difficoltà di respirazione o fastidio * il respiratore è danneggiato * (per i respiratori con protezione da vapori) l'odore del vapore è rilevabile all'olfatto.
Lasciare la zona contaminata in caso di capogiro, irritazione o altri malori. Usare una sola volta. Non è necessaria manutenzione. Non conservare e non riusare dopo il primo utilizzo. Gettare dopo l'uso (Un turno di lavoro al massimo). Conservare i respiratori non usati nelle loro confezioni chiuse in una zona asciutta, non contaminata tra -20 e +40 °C. con umidità relativa inferiore al 75%.

NOTIFIED BODY: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO:
1.Prendere il respiratore con una mano lasciando penzolare i nastri elastici
2.Posizionare il facciale sul mento con il puntiello nasale in avanti
3.Sistemare l'elastico inferiore sul collo al di sotto delle orecchie. Sostenendo il facciale sul viso posizionare l'elastico superiore sulla nuca al di sopra delle orecchie
4.Respiratori con nastratura regolabile: regolare la tensione mentre si sostiene il respiratore sul viso, tirando convenientemente l'estremità dell'elastico (la tensione diminuisce premendo in fuori il retro della fibbia)
5.Adattare l'archetto nasale facendo scorrere le dita di entrambe le mani dall'alto verso il basso e nel contempo premendole contro il contorno del naso,

CONTROLLO DELLA TENUTA SUL VISO:
* Porre entrambe le mani sul facciale ed espirare vigorosamente
* si dovrebbe ottenere una pressione positiva all'interno del respiratore
* se avvertite una fuga di aria, regolate nuovamente il respiratore adattando il puntiello nasale e/o tirando ulteriormente gli elastici
* ripetere il procedimento sino ad ottenere una tenuta soddisfacente.

IMPORTANTE : Per i respiratori senza regolazione a fibbia si può ottenere una maggior tensione creando un piccolo nodo sull'elastico.
È improbabile che i requisiti per le perdite vengano raggiunti se i peli del viso passano sotto la guarnizione del viso.

LIMITAZIONI D'USO:
Non usare questi respiratori o non entrare né permanere in zone dove: la concentrazione d'ossigeno è inferiore a 17% i contaminanti sono sconosciuti o di immediato pericolo per la salute o la sicurezza la concentrazione dei contaminanti eccede i valori limite prescritti dalle vigenti leggi o il TLV moltiplicato per il fattore nominale di protezione (fattori Nominali di protezione sono: 4,5 per FFP1 NR, 12,5 per FFP2 NR, 50 per FFP3 NR vi è presenza di gas e/o vapori tranne che per i respiratori progettati anche per un tale tipo di protezione, nel qual caso la concentrazione del vapore non deve essere superiore al TLV . I respiratori per la protezione da vapori organici non debbono essere utilizzati contro vapori acidi e viceversa.

AVVERTENZA:
Non usare per la lotta antincendio. Questi respiratori non forniscono ossigeno. Non usare in atmosfere carenti di ossigeno, ad es. in serbatoi od altri ambienti scarsamente ventilati (Vedi Limitazioni d'Uso). Non usare in ambienti esplosivi. Uso limitato a personale qualificato e correttamente addestrato. La tenuta sul viso non è ottenibile se il respiratore è indossato da persone con barba lunga o mal rasata.
Durante il trasporto. l'apparecchiatura deve essere mantenuta nella sua confezione originale onde evitare rischi meccanici e chimici.

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

FOLLETO INFORMATIVO — ES

MAS 12-13-35

Mascarillas autofiltrantes desechables.

IMPORTANTE: Las mascarillas autofiltrantes desechables contra aerosoles sólidos y líquidos, se clasifican en tres categorías o tipos: FFP1 NR, FFP2 NR y FFP3 NR. Antes de leer la información que se detalla a continuación, compruebe qué tipo de mascarilla tiene intención de utilizar (está indicado en el embalaje y en la propia mascarilla). Si la máscara tiene la marca D ha pasado el test dolomita y vale para ser usada en entornos muy polvorientos.
Es responsabilidad del usuario elegir el modelo de mascarilla que le proporcione el nivel de protección adecuado frente al tipo y concentración del contaminante(s) presente(s) en la zona de trabajo en la que va a desarrollar su actividad.

INSTRUCCIONES DE USO.
Póngase la mascarilla y haga la prueba de ajuste-fuga antes de entrar en la zona de riesgo. Lleve la mascarilla puesta y bien ajustada durante todo el tiempo que permanezca expuesto a la acción de los contaminantes. Use las mascarillas en conformidad con las exigencias legales nacionales sobre salud e higiene en el trabajo.
Deseche la mascarilla y sustitúyala por una nueva si: se la quita o se le cae mientras está en la zona contaminada; se obstruye a natura y le resulta molesto o difícil respirar o si sufre cualquier tipo de daño o rotura. Los modelos que ofrecen protección frente a vapores orgánicos deberán sustituirse cuando ud. detecte el olor o sabor del contaminante con la mascarilla puesta. Abandone la zona de riesgo si nota mareos, fatiga, náuseas o cualquier otro malestar similar. Este tipo de mascarillas son de un sólo uso, no requieren mantenimiento. Una vez utilizadas, no las almacene ni las vuelva a usar.
Deseche la mascarilla después de haberla utilizado (un turno de trabajo, como máximo).
Conserve las mascarillas en su caja, cerrada y almacénelas en una zona no contaminada, con una temperatura entre -20 ° y +40 °C a una humedad relativa inferior al 75%.

ORGANISMO NOTIFICADO: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:
1.Sujete la mascarilla con una de sus manos, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas elásticas de sujeción colgando libremente.
2.Coloque la mascarilla sobre la cara, de forma que le cubra totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar orientado hacia arriba.
3.Con una mano sujete la mascarilla sobre su cara, haciendo una suave y firme presión, y con la otra mano, pase las cintas elásticas sobre su cabeza. La cinta inferior debe situarse por debajo de las orejas, en la nuca y la superior por encima de ellas.
4.En las mascarillas que incorporan hebillas para el ajuste de las cintas de sujeción, mantenga la mascarilla sobre la cara y tire de los extremos de las cintas hasta alcanzar la tensión deseada. Para reducir la tensión, levante la pestaña central de la hebilla para liberar la cinta.
5.Con las dos manos a la vez, ajuste toda la extensión del clip nasal al contorno de su nariz y, posteriormente, asegúrese de que los bordes de la mascarilla estén en contacto directo con su cara.

COMPROBACION O PRUEBA DE AJUSTE-FUGA:
Permite verificar si se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Para ello, cubra con las dos manos toda la mascarilla y exhale con fuerza, en ese momento deberá notar una presión positiva en el interior de la mascarilla. Si detecta fugas de aire a través de los bordes, habrá que modificar la posición de la mascarilla sobre la cara, reajustar el clip nasal y/o modificar la posición y tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte fuga alguna.

IMPORTANTE: En las mascarillas sin cintas elásticas ajustables, se puede aumentar la tensión de las mismas cambiando ligeramente su posición sobre la cabeza o haciendo pequeños nudos sobre ellas.
Es poco probable que se cumplan los requisitos de fugas si el vello facial pasa por debajo del sello facial.

LIMITACIONES DE USO:
No use las mascarillas, ni entre o permanezca en la zona de riesgo si:
La concentración de Oxigeno es inferior al 17 % (en volumen). Desconoce la naturaleza y/o concentración del agente contaminante o si ésta es inmediatamente peligrosa para la salud y/o la vida. La concentración de partículas supera los límites fijados por legislación aplicable o el factor de protección nominal x el valor TLV/MAC/OEL del contaminante(s) en caso de que se emplee una mascarilla tipo FFP1 NR, 12 veces para las mascarillas FFP2 NR y 50 veces para las mascarillas tipo FFP3 NR. (Factor de Protección Nominal: 4,5 para FFP NR1; 12,5 para FFP2 y 50 para FFP3 NR). Detecta la presencia de gases o vapores en concentraciones superiores a los límites fijados por legislación aplicable o el factor de riesgo, salvo que vaya a emplear una mascarilla con carbón activo. En este caso, la concentración del contaminante deberá ser inferior a su valor TL/MAC/OEL. Las mascarillas que ofrecen protección frente a vapores orgánicos no deben emplearse como protección frente a gases ácidos y viceversa.

AVISOS DE IMPORTANCIA:
No usar en caso de incendio. Estos EPI no aportan Oxigeno. No usar en atmósferas con baja concentración de Oxigeno, como por ejemplo tanques o zonas poco ventiladas (ver limitaciones de uso). No las utilice en atmósferas explosivas. Solo deberán ser utilizadas por personal entrenado y cualificado para ello.
En caso de usuarios con alguna característica física especial o vello facial abundante (barbas, bigotes o patillas), es muy probable que no se alcancen los requisitos necesarios para conseguir un correcto ajuste de la mascarilla. Durante el transporte mantener el equipo en su embalaje original y alejado de riesgos mecánicos y químicos.

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

TË DHËNA PËR PËRDORIMIN — AL

MAS 12-13-35

Maska kundërgaz fytyre me filtër për një përdorim

E RËNDËSISHME: Maskat kundërgaz për një përdorim klasifikohen sipas njërës prej tre kategorive-FFP1 FFP2, FFP3. Përpara se të lexoni informacionin në vijim, kontrolloni kategorinë së cilës i përket maska kundërgaz-kjo tregohet në paketim dhe në maskën kundërgaz.
Nëse maskë është shënuar D, kjo ka kaluar testin e bllokimit nga dolomiti dhe është e përshtatshme për përdorim në një mjedis me shumë pluhura.
Është përgjegjësi e përdoruesit të garantojë që maska kundërgaz të sigurojë nivelin e duhur të mbrojtjes për llojin dhe përqendrimin e ndotësit/ndotësve në zonën ku maska kundërgaz është e destinuar për përdorim.

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN:
Përshtatni maskën kundërgaz dhe kontrolloni që të puthitet PËRPARA se të hyni në zonën e ndotur. Mbajeni maskën kundërgaz gjatë gjithë kohëzgjatjes së ekspozimit ndaj ndotësve. Përdoreni maskën kundërgaz në përputhje me rregullat e sigurisë në fuqi për shëndetin dhe sigurinë. Asgjësojeni maskën kundërgaz dhe zëvendësojeni me një të re nëse:*maska kundërgaz hiqet në një zonë të ndotur* bllokimi i tepërt i maskës kundërgaz shkakton vështirësi në frymëmarrje ose shkë*maska kundërgaz dëmtohet*(për maskat kundërgaz që mbrojnë nga avujt) - era e avujve bëhet e dallueshme. Largohuni nga zona e ndotur nëse ju merren mendët, irritoheni ose keni ndonjë shqetësim tjetër. Vetëm për një përdorim, nuk nevojitet mirëmbajtje. Mos e ruani dhe/ose ripërdorni pas një përdorimi.
Asgjësojeni maskën kundërgaz pas një përdorimi (maksimumi, një ndërrim).
Mbajini maskat kundërgaz të paperdorura në kutinë e tyre të mbyllur dhe ruajini në një zonë të thatë jo të ndotur midis -20 dhe +40 gradë C. në lagështi relative nën 75%.

ORGANI I NJOFTUAR: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

UDHËZIME PËR MONTIMIN:
1.Harkoni maskën kundërgaz në dorë, duke i lejuar rripat e kokës që të rrinë lirshëm.
2.Mbajeni maskën kundërgaz nën mjekër, me pjesën e hundës me drejtim nga jashtë.
3.Vendoseni rripin më të ulët të kokës rreth qafës poshtë veshëve. Duke e mbajtur maskën kundërgaz në fytyrë me një dorë, vendoseni rripin e sipërm mbi veshët, rreth kurorës së kokës.
4.Vetëm për maskat kundërgaz me rripa te koka që rregullohen: duke ruajtur pozicionin e maskës kundërgaz, rregulloni shtrëngimin duke tërhequr fletëzën e secilit rrip të kokës, (shtrëngimi mund të zvogëlohet duke e shtyrë në anën e pasme të kapëses).
5.Formoni zonën e hundës në trajtën e fytyrës, duke drejtuar majat e gishtave të të dyja duarve nga maja e pjesës së hundës poshtë të dyja anëve nën të dyja sytërt si brendshmi.

KONTROLLONI PËR PUTHITJEN (PËRSHTATJA ME FYTYRËN) SI VIJON:
*vendosini të dyja duart mbi maskën kundërgaz dhe nxirrni frymën me force
*presioni pozitiv duhet të jetë brenda maskës kundërgaz
*nëse ndjeni që ajri del nga anët, rregulloni përsëri maskën kundërgaz duke shtrënguar pjesën e hundës dhe/ose duke shtrënguar më shumë rripat e kokës
*përsëritni procedurën derisa të arrihet një përshtatje e kënaqshme me fytyrën.

E RËNDËSISHME: Në rastin e maskave kundërgaz me rripa të kokës që nuk rregullohen-nëse ndieni se rripat e kokës janë shumë të lirshëm, mund ta shtrëngoni më shumë duke i lidhur një nyje të vogël në rripin e kokës.
Nuk ka gjasa që kërkesat për rrjedhje të arrihen nëse gjimet e fytyrës kalojnë nën vulën e fytyrës.

KUFIZIME NË PËRDORIM:
Mos i përdorni këto maska kundërgaz ose të hyni apo të qëndroni në një zonë ku:
Përqendrimi i oksigjenit është më pak se 17% (Mbretëria e Bashkuar -19%)
Ndotësit ose përqendrimet e tyre janë të panjohura ose menjëherë të rrezikshme për jetën ose shëndetin. Përqendrimet e grimcave tejkalojnë nivelet e përcaktuara nga rregulloret në fuqi të shëndetit dhe sigurisë ose faktori i
mbrojtjes x NPF- cilido që është më i ulët, (faktorët nominalë të mbr

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

MAS 12-13-35

Egyszer használatos, szűrős légzésvédő maszk

FONTOS! Az egyszer használatos légzésvédő maszkok a következő három kategória – FFP1, FFP2, FFP3 – valamelyikébe kerülnek besorolva. A következő információk elolvasása előtt ellenőrizze, hogy a légzésvédő megfelel-e igényeinek a kategóriának. Ez a légzésvédő csomagolásán van feltüntetve. Ha a maszk D jelölésű, akkor a maszk kiállta a dolomit porral végzett eltömődés tesztjét, és megfelelő nagyon poros környezetben való alkalmazásra. A felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a légzésvédő megfelelő szintű védelmet biztosítson a szennyező anyag(ok) típusához és koncentrációjához azon a területen, ahol a légzésvédőt használni kívánják.

HASZNÁLAT UTASÍTÁS:
Vegye fel a légzésvédőt és ellenőrizze a szívárgásmentességet, MIELŐTT belépne a szennyezett területre. Vigyáz a maszkot a szennyező anyagoknak való kitettség teljes ideje alatt. A légzésvédőt a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. A légzésvédő abban az esetben használható, ha a légzésvédőt tűzött mértékű eltömődése lépjen rendszerbe vagy kellemetlen érzést okoz* a légzésvédő megjelenő(*a gázokkal szembeni légzésvédők esetében) – az elsődlegesen szaga érzékelhetővé válik. Hagyja el a szennyezett területet, ha szédülést, irritációt vagy egyéb kellemetlenséget tapasztal. Kizárólag egyszeri használatra, karbantartást nem igényel. Ne tárolja és/vagy használja fel újra az egyszeri használatot követően. Az egyszeri használat követően (legfeljebb egy műszakra) dobja ki a légzésvédőt. A még nem használt légzésvédőket tárolja a gyári dobozukban, egy száraz szennyeződésmentes helyen -20 és +40 °C között 75% alatti relatív páratartalom mellett.

BEJELENTETT SZERVEZET: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ:
1.Tartsa a légzésvédőt a tenyerében, hagyja, hogy a fejpántok szabadon lógjanak.
2.Tegye a légzésvédőt az álla alá úgy, hogy az orr-rész lefelé nézzen.
3.Helyezze az alsó fejpántot a nyaka mögé, a fülei alá. Tartsa az egyik kezével a légzésvédőt az arcához, és tegye a felső fejpántot a fülei fölé, a fejtető köré.
4.Kizárólag állítható fejpántokkal rendelkező légzésvédők esetén: a légzésvédő helyzetének megőrzése mellett állítsa be a feszültét az egyes fejpántok húzószalagjának meghúzásával (a feszülés csökkentéhez a csat hátsó részének megnyomásával).
5.Formázza az orr-részt az arcának úgy úgy, hogy két kézzel, az ujhegyeivel az orr-rész mindkét oldalát fentről lefelé haladva nyomja befelé.

ELLENŐRIZZE A SZIVÁRGÁSMENTESSÉGET (ILLESZKEDÉST AZ ARCON) A KÖVETKEZŐ MÓDON:
*helyezze mindkét kezét a légzésvédőre és fúja ki a levegőt erősen.
*A légzésvédőben pozitív nyomásnak kell lennie,
*ha a szélek körül levegőnek kell észlel, igazítsa meg a légzésvédőt az orr-rész megszorításával és/vagy vegye szorosabbra a fejpántokat.
*Ismételje meg az eljárást, amíg elérí a megfelelő illeszkedést az arcon.

FONTOS! A nem állítható fejpántokkal rendelkező légzésvédők esetében, amennyiben úgy érzi, hogy a fejpántok túlságosan lazák, később egy kisebb csomót a fejpántra annak megszorításához.
Nem valószínű, hogy a szivárgásra vonatkozó követelmények teljesülnek, ha az arcszőrzet áthalad az arctömítés alatt.

KORLÁTOZOTT FELHASZNÁLÁS:
Ezeket a légzésvédőket használva ne tartózkodjon olyan helyeken vagy ne lépjen be olyan helyekre, ahol:
az oxigén koncentrációja 17%-nál kevesebb (Egyesült Királyság - 19%)
a szennyeződések vagy azok koncentrációja ismeretlen vagy azonnal életet vagy egészséget veszélyeztető
A részecskék koncentrációja meghaladja a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások vagy védelemi tényezők által meghatározott szinteket
x NPF-faktor, amelyik alacsonyabb, (Névleges védelmi tényezők: 4.5 az FFP1-hez, 12.5 az FFP2-höz és 50 az FFP3-hoz)
Gázok és/vagy gőzök vannak jelen, kivéve a gőzök elleni védelemre kijelölt légzésvédőket, amelyek esetében a gőzkoncentrációk nem haladhatják meg az NPF-értéket. A szerves gőzök ellen védő légzésvédőket nem szabad savgőzök elleni védelemre használni, és fordítva.

FIGYELMEZTETÉS:
Tűzoltáshoz ne használja. Ezek a légzésvédők nem biztosítanak oxigént. Ne használja oxigénhiányos közegben pl. tartályokban vagy egyéb, rosszul szellőztetthető helyeken (lásd a „Korlátozott felhasználásnál"). Ne használja robbanásveszélyes közegben. Kizárólag közepében nézésűt, és szakképzett személyzet használhatja. A szivárgásmentesség követelményei valószínűleg nem teljesülnek, ha a fejpántokat nem állítják be megfelelően. A termeket a szállítása során dőrizze meg az eredeti csomagolásában, és tartsa távol a mechanikai és kémiai veszélyektől.

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS LT

MAS 12-13-35

Vienkartinio naudojimo filtruojantys veido srities respiratoriai

SVARBI INFORMACIJA: vienkartinio naudojimo respiratoriai klasifikuoti pagal vieną šių kategorijų – FFP1 FFP2, FFP3. Prieš skaitydami šią informaciją, patikrinkite, kokiai kategorijai priklauso respiratorius – tai nurodoma ant pakuotės ir paties respiratoriaus. Jei kaukė pažymėta raide „D", vadinasi, ji perėjo užteršimo dolomitais testą ir tinka naudoti labai dulkėtoje aplinkoje.
Pasirūpinti, kad respiratorius suteiktų reikiamą apsaugos lygį pagal taršalo (-ų) tipą ir koncentraciją aplinkoje, kur respiratorių planuojama naudoti, yra naudotojo atsakomybė.

NURODYMAI, KAIP NAUDOTI:
PRIEŠ užsidarnt į užterštą aplinką užsidėkite respiratorių ir patikrinkite jo sandarumą. Respiratorių būkite užsidėję (-usi) visą laiką, kol tik yra teršalų poveikis. Respiratorių naudokite pagal taikomus sveikatos ir saugos reikalavimus.
Išmeskite respiratorių ir pakeiskite naują, jei: *įžengus į užterštą zoną respiratorius buvo nuimtas; *dėl per didelio respiratoriaus užtaršimo tampa sunku kvėpuoti arba atsiranda nepatogumo pojūtis; *išaugantiesnius nuo gairų pavyzdinio respiratoriaus(-ų) pajuntate gurų kvapą. Jei pajaučiate svaigulį, sudirgimą ar kitus varginančius pojūčius, iš užterštos zonos išeikite. Naudojamas tik vieną kartą, priežiūros nereikia. Pasinaudoję nelaikykite ir (arba) nenaudokite pakartotinai.
Po vieno panaudojimo, respiratorių išmeskite (maksimalus po vienos pamainos).
Nepanaudotus respiratorius laikykite uždarytoje jų dėžutėse švariuje patalpoje nuo -20 iki +40 laipsnių Celsijaus temperatūroje esant 75 proc. santykiniei drėgmei.

NOTIFIKUOTOJI INSTITUCIJA: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

UŽDĖJIMO INSTRUKCIJOS:
1.Paimkite respiratorių į ranką, nutiesdami galvos juostas laisvai kabėti.
2.Laikykite respiratorių po smakru nosies elementą nukreipę į šone.
3.Apatine galvos juostą perkelkite aplink kaklą žemiau ausų. Viena ranka laikydami respiratorių prieš veidą, viršutinę juostą nutieskite virš ausų, aplink galvos viršutinę dalį.
4.Respiratorių sureguliuokite pagal savo juostinumą: išlaikydami respiratoriaus pozicija, sureguliuokite įtempimą – traukdami kiekvienos galvos juostos galą (įtempimą galima sumažinti patraukiant atgal nuo sagties).
5.Pagal veido formą suformuokite nosies sritį, praklidami du abejų rankų pirštų galus nuo nosies elemento viršaus kreipdami žemyn, o kartu spausdami į veidą.

PATIKRINKITE SANDARUMĄ (TIKIMA VEIDUI) KAIP APRAŠYTA TOLIAU:
*uždėkite abi rankas ant respiratoriaus ir giliai įkvėpkite;
*respiratoriaus viduje turi būti teigiamas slėgis;
*jei pastebite per kraštus sklindantį orą, iš naujo sureguliuokite respiratorių prispausdami nosies elementą ir (arba) padidindami galvos juostos įtempimą; *procedūrą kartokite, kol pakankamai nustatysite veidui.

SVARBI INFORMACIJA: respiratorių su nereguliuojamomis galvos juostomis atveju, jeigu kaukė juostos per laisvos, galite įtempimą padidinti galvos juostose padarydami mazgelį.
Maz tiaams, ka prasibas attiecībā uz nopļūdi tiks izpildītas, ja sejas apmatojums iet zem sejas blīvējuma.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI:
nenaudokite šių respiratorių ir neikite ar nepasilikite zonoje, kur:
Deguonies koncentracija mažesnė nei 17 proc. (JK – 19 proc.);
Teršalai arba jų koncentracijos yra nežinomos arba kelia pavojingos gyvybei ar sveikatai; Daleliu koncentracijos viršija taikomų sveikatos ir saugomo reglamentų nustatytus lygius arba apsaugos veiksnį x NAV – kuris mažesnis, (NAV – nominalus apsaugos veiksnia): 4,5 skirta FFP1, 12,5 skirta FFP2 ir 50 skirta FFP3);
Yra garų ir (arba) dujų, išskyrus naudojant respiratorius, apsaugančius nuo garų, tuo atveju, kai garų koncentracijos neviršija NAV. Respiratoriai, apsaugantys nuo organinės klimės garų, neturėtų būti naudojami saugoti nuo rūgštinių garų, ir atvirkščiai.

PERSPĖJIMAS:
Nenaudokite gesindami gaisrą. Šie respiratoriai deguonies neteikia. Nenaudokite atmosferose, kur mažai deguonies, pvz., bakuose arba kitose prastai vėdinamose vietose (žr. „Naudojimo apribojimai"). Nenaudokite sprogioje atmosferoje. Naudoti gali tik apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai. Sandarumo reikalavimų greičiausiai nepavyks pasiekti, jei respiratorius dedamas ant barzdos arba veido šerių. Transportuodami šį produktą, laikykite originaliuje pakuotėje ir saugokite nuo mechaninių ir cheminių pažeidimų"

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

MAS 12-13-35

Vienreizējas lietošanas respiratori ar gāzu aizturošu vārstu

SVARĪGI! Vienreizējās lietošanas respiratori tiek klasificēti atbilstoši kādai no šīm trim kategorijām: FFP1, FFP2, FFP3. Pirms šīs informācijas lasīšanas pārbaudiet kategoriju, kurai pieder respirators (tā norādīta gan uz iepakojuma, gan uz pašas respiratora). Ja respirators ir atzīmēts ar "D", tas ir izturējis dolomīta testu un ir piemērots lietošanai ļoti putekļainā vidē. Lietotājam jāparūpējas, lai respirators nodrošinātu nepieciešamo aizsardzības līmeni attiecībā uz piesārņotāja(-u) veidu un koncentrāciju, kas sastopama vietā, kur paredzēts izmantot respiratoru.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:
Pielaikojiet respiratoru un pārbaudiet tā hermētiskumu PIRMS došanās piesārņotajā zonā. Lietojiet respiratoru visu laiku, kamēr esat pakļauts piesārņotāju iedarbībai.
Lietojiet respiratoru atbilstoši esošajiem veselības un drošības noteikumiem.
Nomainiet respiratoru pret jaunu, ja: *tiekoties ar respiratoru tīro nonemts, atrodoties piesārņotajā teritorijā, *pārmērīgais respiratora aizsērējums apgrūtina elpošanu un rada diskomfortu, *respirators tiek sabojāts, *(attiecībā uz respiratoriem, kas aizsargā pret tvaikiem) kļūst jūtams tvaiku aromāts.
Atstājiet piesārņoto teritoriju, ja parādās reibonis, kairinājums vai cita veida simptomi. Tikai vienreizējai lietošanai; nav nepieciešama apkope. Pēc vienas izmantošanas reizes neuzglabājiet un/vai nelietojiet atkārtoti.
Izmetiet respiratoru pēc vienas lietošanas reizes (maksimums pēc vienas maiņas).
Uzglabājiet neizmantotos respiratorus to noslēgtajās uzglabāšanas kastēs sausā un nepiesārņotā vietā -20 līdz +40temperatūrā (pēc Celsija), kur relatīvais mitums ir zem 75%.

PILNVAROTĀ IESTĀDE: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

PIELĀGOŠANAS NORĀDĪJUMI:
1.Panemiet respiratoru plaukstā, ļaujot galvas siksnām brīvi karāties.
2.Turiet respiratoru zem zoda tā, lai degunam paredzētā vieta būtu vērsta uz āru.
3.Apliciet zemāko galvas siksnu ap kaklu zem ausīm. Ar vienu roku turot respiratoru pret seju, apliciet augšējo galvas siksnu ap galvas virsējo daļu, aiz ausīm.
4.Respiratoru sureguliējiet, kā ērtāk pielāgojot galvas siksnas: saglabājot respiratora pozīciju, pielāgojiet nostiepumu, pavelkot katras galvas siksnas cilpu (nostiepumu var samazināt, pavelkot siksnu ārā no sprādzes).
5.Pielāgojiet deguna zonu saskaņā ar savu sejas formu, virzot abu roku pirkstu galus no deguna zonas augšpuses uz leju gar abām pusēm, vienlaicīgi iespiežot masku.

PĀRBAUDIET HERMĒTISKUMU (DERĒŠANU SEJAI), VEICOT ŠĀDAS DARBĪBAS: *uzlieciet abas rokas uz respiratora un strauji ieelpojiet;
*respiratora iekšpusē jābūt pozitīvam spiedienam;
*ja jūtat, ka pa malām izplūst gaiss, vērojiet pielāgojiet respiratoru, norgulējot stingrāk deguna daļu un/ vai savelkot ciešāk galvas siksnas;
*atkārtojiet procedūru, kamēr respirators pielāgots sejas aprīsēm.

POMEMBNO: Če so trakovi respiratorjev, ki niso nastavljivi, preveč ohlapni, lahko napetost povečate tako, da na naglavnem traku naredite majhen vozel.
Malo verjetno je, da bodo zahteve glede puščanja zraka dosežene, če bodo lasje oziroma dlake ob obrazu prišle pod tesnilo maske.

OMEJITVE UPORABE:
Ne vstopajte oziroma se ne zadržujte ali teh respiratorjev ne uporabljajte na območjih, kjer:
je koncentracija kisika nižja od 17 % (ZK – 19 %);
so neznane ali nijhove koncentracije neznane ali neposredno ogrožajo življenje ali zdravje;
koncentracije delcev presegajo ravni, določene z veljavnimi zdravstvenimi in varstvenimi predpisi ali faktorjem
zaščite x NPF – katerikoli je nižji (naziv mi zaščitni faktorji: 4,5 za FFP1, 12,5 za FFP2 in 50 za FFP3);
so prisotni plini in/ali hlapi – razen respiratorji, ki so namenjeni zaščiti pred hlapi, pri čemer koncentracije hlapov ne smejo presegati faktorja NPF. Respiratorji, ki ščitijo pred organskimi hlapi, se ne smejo uporabljati kot zaščita pred kislinskimi hlapi in obratno.

BRĪDINĀJUMS!
Neizmantot ugunsdzēsšanas laikā. Šiem respiratoriem nav skābekļa padeves. Neizmantot vietās ar zemu skābekļa saturu, piem., tvertnēs vai citās slikti vēdināmās vietās (skatīt "Lietošanas ierobežojumi"). Nenaudokite sprogioje atmosferoje. Mēt transportom hranite ta izdelek v originalni embalaži in ločeno od mehanskih in kemičnih nevarnosti.

Maske za zaščito dihal pred delci po standardu EN 149:2001+A1:2009 so skladne z zahtevami Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi.

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

INSTRUKSJONER FOR BRUK: NO

MAS 12-13-35

Filtrerende ansiktsmaske-åndedrettsvern til engangsbruk

VIKTIG: Åndedrettsvern til engangsbruk er klassifisert i henhold til en av tre kategorier - FFP1, FFP2, FFP3. Sjekk kategorien som åndedrettsvernet hører til før du leser følgende informasjon - dette er angitt på pakningen og på åndedrettsvernet.
Dersom masken er markert med D, har den bestått dolomitt-tilstoppingstesten og er egnet for bruk i et meget støvete miljø.
Det er brukerens ansvar å forsikre at åndedrettsvernet gir det nødvendige beskyttelsesnivået for typen og konsentrasjonen av forurensende stoff(er) i området der åndedrettsvernet er beregnet for bruk.

BRUKSANVISNING:
Tilpass åndedrettsvernet og sjekk lekkasjetetthet FØR du går inn i det forurensede området. Bruk åndedrettsvernet for hele varigheten av utsettelsen for forurensende stoffer. Bruk åndedrettsvernet i samsvar med gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter. Avhend åndedrettsvernet og erstatt med et nytt dersom: *åndedrettsvernet fjernes under oppholdt i et forurenset område *ekstrem tilstopping av åndedrettsvernet forårsaker pustevansker eller ubehag *åndedrettsvernet blir skadet *(for åndedrettsvern som beskytter mot damp) - lukten av damper som er til stede blir detekterbar. Forlat det forurensede området dersom det oppstår svimmelhet, irritasjon eller andre plager.
Kun for engangsbruk, ettet vedlikehold nødvendig. Ikke gjenbruk etter endt arbeidsskift eller engangsbruken. Avhend åndedrettsvernet bekvemt engangsbruken (ett skift, maksimum). Hold ubrukte åndedrettsvern i den lukkede boksen og oppbevaer dem i et ennt ikke-forurenset område mellom -20 og +40 °C. ved relativ fuktighet under 75 %

KONTROLLORGAN: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

MONTERINGSVEILEDNING:
1.Stett åndedrettsvernet i hånndflaten, slik at hodestroppene kan henge fritt.
2.Hold åndedrettsvern med to fingerbredder over hodet, med nesestykket pekende utover.
3.Plasser den nedre hodestroppen rundt nakken under ørene. Plasser den øverste hodestroppen over ørene, rundt toppen av hodet, mens du holder åndedrettsvernet mot ansiktet med én hånd.
4.Kun åndedrettsvern med justerbare hodestropper: mens du opprettholder åndedrettsvernets posisjon, juster strammingen ved å trekke i lappen på hver hodestropp (strammingen kan løsnes ved å trykke ut på festeanordningen).
5.Form neseområdet til passer godt og kontrollér at det ikke er noen synlige åpninger rundt kanten av åndedrettsvernet. Hvis du finner åpninger, juster nesestykket eller hodestroppene.

SJEKK FOR LEKKASJETETTET (ANSIKTTILPASNING) SOM FØLGER:
*plasser begge hendene over åndedrettsvernet og put kraftig ut
*positivt trykk skal være på innsiden av åndedrettsvernet
*hvis du kjenner an luften slipper ut rundt kantene, omjuster åndedrettsvernet slik at strømme nesestykket og/eller øre justeringene på hodestroppene
*gjenta prosessen til en tilfredsstillende ansiktstilpasning er oppnådd.

VIKTIG: Ved åndedrettsvern med ikke-justerbare ansiktsstropper - dersom du kjenner at hodestroppene er for løse, kan du øke strammingen ved å knyte en liten knute på hodestroppen. Det er usannsynlig at kravene til lekkasje vil bli oppnådd hvis ansiktshår passerer under ansiktstetningen.

BEGRENSNINGER FOR BRUK:
Ikke bruk disse åndedrettsvernene eller gå inn i eller opphold deg i et område hvor:
Oksygenkonsentrasjonen er mindre enn 17 % (Storbritannia - 19 %)
Forurensende stoffer eller konsentrasjonen deres er ukjent eller umiddelbart farlig for liv eller helse
Partikkelkonsentrasjonen overstiger nivåer fastsatt av gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter eller beskyttelses-
faktor x NPF - den som er lavest, (nominelle beskyttelsesfaktorer: 4,5 for FFP1, 12,5 for FFP2 og, 50 for FFP3)
Gasser og/eller damper er til stede - bortsett fra åndedrettsvern beregnet for å beskytte mot damp, der grensen for disse er overskredet. Åndedrettsvern for gasser og damper skal ikke brukes som beskyttelse mot organiske damper skal ikke brukes som beskyttelse mot syredamp og motsatt.

ADVARSEL:
Må ikke brukes til brannslukking Disse åndedrettsvernene gir ikke tilgang til oksygen. Må ikke brukes i oksygenmangelende atmosfærer - f.eks. tanker eller andre dårlig ventilerte områder (se "Begrensninger for bruk"). Bruk ikke i eksplosive atmosfærer. Kun for bruk av opplært og kvalifisert personale. Kravet til lekkasjetetthet er usannsynlig å oppnå hvis åndedrettsvernet brukes mot skjegg eller andre overflater som forhindrer god tetning. Ikke transportom hranite ta izdelek v originalni embalaži in ločeno od mehanskih in kemičnih nevarnosti.

OPOZORILO:
Ne uporabljati v primeru požara. Ti respiratorji ne dovajajo kisika. Ne uporabljati v ozračjih s pomanjkanjem kisika – npr. zbiralnikih ali drugih slabo prezračevanih območjih (glejte "Omejitve uporabe"). Ne uporabljati v eksplozivnih ozračjih. Samo za uporabo usposobljenega in kvalificiranega osebja. Zahteve za nepreputnost najverjetneje ne bodo dosežene, če bo respirator obrnjen proti bradi ali obraznemu dlačnemu. Med transportom hranite ta izdelek v originalni embalaži in ločeno od mehanskih in kemičnih nevarnosti.

Maske za zaščito dihal pred delci po standardu EN 149:2001+A1:2009 so skladne z zahtevami Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi.

test/vrsta	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Popolno uhajanje navznoter	<8%		<2%	
Penetracija	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Vsebnost ogljikovega dioksida v vdihanem zraku (%)	<1%		<1%	
Odpornost pri vdihavanju 30L/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Odpornost pri vdihavanju 95L/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Odpornost na izdih 160L/ min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

MAS 12-13-35

Maska oddechowa jednorazowego użytku

WAŻNE: Maski oddechowe jednorazowego użytku mogą mieć jedną z trzech kategorii: FFP1, FFP2 i FFP3. Przed zapoznaniem się z poniższymi informacjami należy sprawdzić kategorię, do której należy maska oddechowa. Powinna być oznaczona na opakowaniu i masce. Jeżeli maska ma oznaczenie D, oznacza to, że przeszła pozytywnie próbę na zatkanie pyłem dolomitowym i jest przeznaczona do użytkowania w środowisku o bardzo wysokim zapyleniu. Użytkownik musi się upewnić, że maska zapewnia niezbędny poziom ochrony do rodzaju i stężenia zanieczyszczeń w obszarze, w którym maska oddechowa ma być używana.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:
Założyć maskę i sprawdzić szczelność PRZED wejściem w obszar z zanieczyszczeniami. Nosić maskę ochronną przez cały czas trwania narażenia na zanieczyszczenia. Używać maski zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymienić maskę oddechową i wymienić ją na nową, jeżeli: * maska zostanie zdjęta w trakcie przebywania w obszarze z zanieczyszczeniami, * nadmierne zatkanie maski utrudnia oddychanie lub powoduje dyskomfort, * maska zostanie uszkodzona, * (maski zapewniające ochronę przed oparami) w masce czuć zapach oparów. Opuścić obszar z zanieczyszczeniami w razie wystąpienia zawrotów głowy, podrażnienia lub innych objawów. Maska tylko do jednorazowego użytku. Nie wymaga konserwacji. Nie przechowywać i/lub nie używać ponownie. Wyrzucić maskę oddechową po jednym użyciu (jedna zmiana maksymalnie). Nieużywane maski oddechowe trzymać w zamkniętym pojemniku i przechowywać w suchym, czystym obszarze w temperaturze -20 do +40 stopni Celsjusza i względności względnej poniżej 75%.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

INSTRUKCJE ZAKŁADANIA:
1.Trzymać maskę oddechową w dłoni, tak aby paski naglowne zwisały swobodnie.
2.Przytrzymać maskę pod podbródkiem z częścią nosową skierowaną na zewnątrz.
3.Założyć dolny pasek naglowny na szyję poniżej uszu. Dociskając maskę oddechową do twarzy jedną ręką, założyć górny pasek naglowny na głowę powyżej uszu.
4.Tylko maski oddechowe z regulowanymi paskami naglowymi: utrzymując pozycję maski oddechowej, wyregulować napięcie paska, pociągając za jeden każdego paska (napięcie można zmniejszyć, naciskając tylną część klamerki).
5.Dopasować część nosową do kształtu twarzy, przesuwając końcami palców obu dłoni od góry części nosowej po obu stronach, jednocześnie dociskając.

SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ (DOPASOWANIE DO TWARZY) W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
* Położyć obie ręce na masce oddechowej i zrobić gwałtowny wydech.
* Wewnątrz maski oddechowej powinno być nadciśnienie.
* Jeżeli wyczuwalne jest powietrze ulekające przez krawędzie maski, ponownie dopasować maskę, dociskając część nosową i/lub zwiększając napięcie paskow naglownych.
* Powtarzać procedurę, aż do osiągnięcia idealnego dopasowania do twarzy.

WAŻNE: W przypadku masek oddechowych bez regulowanych pasków naglownych w razie stwierdzenia zbyt luźnych pasków można zwiększyć napięcie, zawiązując na nim małą węzeł. Jest mało prawdopodobne, że wymagania dotyczące wycieku zostaną spełnione, jeśli zarost na twarzy przejdzie pod uszczelkę twarzy.

OGRANICZENIA UŻYCIA:
Nie używać tych masek oddechowych ani nie wchodzić lub nie pozostawać w miejscu, w którym:
Stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% (Wielka Brytania 19%),
zanieczyszczenia lub ich stężenia są nieznane albo stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia,
stężenia cząsteczek przekraczają poziomy określone w obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy lub
współczynnik ochrony x NPF, zależnie od tego, które jest niższe (znamionowe współczynniki ochrony: 4,5 w przypadku FFP1, 12,5 w przypadku FFP2 i 50 w przypadku FFP3),
obecne są gazy i/lub opary (z wyjątkiem masek oddechowych przeznaczonych do ochrony przed oparami – stężenie oparów nie powinno przekraczać współczynnika NPF). Masek oddechowych chroniących przed oparami organicznymi nie należy używać do ochrony przed oparami kwasowymi i na odwrót.

OSTRZEŻENIE:
Nie używać jako masek przeciwpożarowych. Te maski oddechowe nie dostarczają tlenu. Nie używać w atmosferach o niskim stężeniu tlenu, np. w zbiornikach lub innych słabo wentylowanych obszarach (patrz „Ograniczenia użycia"). Nie używać w atmosferach wybuchowych. Przeznaczone do użytku tylko przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Zarost lub broda uniemożliwiają spełnienie wymogów szczelności maski oddechowej.
Podczas transportowania tego produktu przechowywać go w oryginalnym opakowaniu i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zagrożeniami chemicznymi.

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

FOLHETO INFORMATIVO PT

MAS 12-13-35

Máscaras respiratórias auto filtrantes ref.

IMPORTANTE: As máscaras auto filtrantes contra aerossóis sólidos e líquidos classificam-se em três categorias ou tipos: FFP1, FFP2 e FFP3. Antes de ler a informação que se segue, comprove que tipo de máscara tem intenção de utilizar (está indicado na embalagem e na própria máscara). Se tem a marca D passou o teste Dolomite e voucher para uso em ambientes empoeirados. É da responsabilidade do utilizador, escolher o modelo de máscara que proporcione o nível de protecção adequado, consoante o tipo de concentração de contaminante(s) presente(s) na zona de trabalho onde se vai desenrolar a sua actividade.

INSTRUÇÕES DE USO.
Coloque a máscara e faça a prova de ajuste-fuga, antes de entrar na zona de risco.
Use a máscara ao colo durante todo o tempo que permanece exposto à acção dos contaminantes. Use as máscaras em conformidade com as exigências legais nacionais, sobre saúde e higiene no trabalho. Retire a máscara e substitua-a por uma nova se: se a retira, ou se cai dentro da zona contaminada: se obstrui ou satura e se resulta dificuldade em respirar ou se sofre qualquer tipo de dano ou rotura. Os modelos que ofereçam protecção contra vapores orgânicos, deverão substituir-se quando você detecte o cheiro ou o sabor do contaminante com a máscara colocada. Abandone a zona de risco se notar enjoo, fadiga, náuseas ou qualquer outro mal estar semelhante. Este tipo de máscaras são de um só uso, e não requerem manutenção. Uma vez utilizadas, não as guarde nem as volte a utilizar. Elimine a máscara depois de a ter utilizado (um turno de trabalho, no máximo). Conserve as máscaras não usadas, fechadas e na embalagem-mãe numa zona não contaminada, com uma temperatura entre -20º e + 40º C, a umidade relativa abaixo de 75%.
Organismo Notificado: BSI Group The Netherlands B.V | John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam | The Netherlands

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO:
1.Segure a máscara com uma das mãos, com o clipe nasal entre os dedos, e as cintas elásticas de fixação colocadas livremente.
2.Coloque a máscara na cara, de forma a cobrir totalmente o nariz e a boca. O clipe nasal deve ficar orientado para a cima.
3.Com uma mão apoie a máscara sobre a cara, fazendo uma suave e firme pressão, e com a outra mão passe as cintas elásticas por cima da cabeça. A cinta inferior deve ficar por baixo das orelhas, na nuca, e a superior por cima delas.
4.Nas máscaras para ajustamento fivelas para ajustamento das cintas de fixação, mantenha máscara na cara, e estique os extremos das cintas, até alcançar a pressão desejada. Para reduzir a pressão, levante a pestana central da fivela, para libertar a cinta.
5.Com as duas mãos ajuste o clipe nasal ao contorno do seu nariz, posteriormente conforme que as extremidades da máscara, estão em contacto directo com a sua cara.

COMPROVAÇÃO E PROVA DE AJUSTE-FUGA:
Permite verificar se a máscara foi colocada de forma correcta. Para isso, cubra com as duas mãos toda a máscara e expire com força, e nesse momento deverá notar uma pressão positiva no interior da máscara. Se detecta fugas de ar a través das extremidades, deverá modificar a posição da máscara na cara, reajustar o clipe nasal e /ou modificar a posição e tensão das cintas de fixação. Repita este processo até não ter nenhuma fuga de ar.

IMPORTANTE: Nas máscaras sem cintas elásticas ajustáveis, pode-se aumentar a tensão das mesmas, mediante laço/aramente a sua posição sobre a cabeça, ou fazendo pequenos nós sobre elas.
É improvável que os requisitos para vazamento sejam alcançados se os pelos faciais passarem sob a vedação facial.

LIMITAÇÕES DE USO:
Não use as máscaras, nem entre ou permaneça na zona de risco se: A concentração de oxigénio for inferior a 17% (em valores). Desconhecer a natureza, e ou concentração do agente contaminante, suspeitando que seja perigoso para a saúde e vida humana. A concentração de partículas supera os limites fixados pela legislação aplicável, ou se esta é superior a 4,5 vezes o valor TLV/MAC/OEL do contaminante(s), no caso de se usar uma máscara tipo FFP1, 12 vezes para as máscaras FFP2, e 50 vezes para as máscaras FFP3. (Factor de Protecção Nominal: 4,5 para FFP1, 12,5 para FFP2 e 50 para FFP3).
Se detecta a presença de gases ou vapores na zona de risco, salvo se for usar uma máscara com cartucho activo. Neste caso a concentração de contaminante, deverá ser inferior ao seu valor TL/MAC/OEL. As máscaras que ofereçam protecção frente a vapores orgânicos, não devem usar-se como protecção frente a gases ácidos, e vice-versa.

AVISOS IMPORTANTES:
Não usar em caso de incêncio. Estes EPI não fornecem oxigénio. Não usar em atmosferas com baixa concentração de oxigénio, como por exemplo tanques ou zonas pouco ventiladas (ver limitações de uso). Não as utilize em atmosferas explosivas. Só devem ser utilizadas por pessoal treinado e qualificado para isso. Em caso de utilizadores com alguma caracteristica física especial, os pêlos faciais abundantes (barbas, bigodes ou patilas), é muito provável que não se alcancem os requisitos necessários para conseguir um correcto ajuste da máscara.
Durante o transporte manter em seu embalagem original e longe de riscos mecânicos e químicos.

Tests/Type	MAS 12 MAS 13		MAS 35	
Total inward leakage	<8%		<2%	
Penetration	S	<6%	S	<1%
	L	<6%	L	<1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	<1%		<1%	
Inhalation resistance 30l/min (mbar)	<0.7 mbar		<1 mbar	
Inhalation resistance 95l/min (mbar)	<2.4 mbar		<3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	<3 mbar		<3 mbar	

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RO

MAS 12-13-35

**Măști de protecție respiratorie filtrante de unică