

TECHNISCHE FICHE

SOF 25 – Finixa ontvettingsdoeken - wit - 450mm x 300mm 70st./emmer

Technische Data

Productiemethode

Samenstelling

Kleur

Gewicht

Dikte (TM-7015)

Treksterkte droog (TM-7012)

Treksterkte nat (TM-7012)

Reksterkte (TM-7012)

Absorptiecapaciteit (TM-7023)

Absorptietijd (TM-7023)

Afslijting (TM-7042)

Pluisheidsgraad (TM-7038)

Spun lace
Cellulose 55%
Polyester 45%
Geen bindmiddel
Wit
± 55 gr/m²
± 1,28 mm
27,0 lbs (MD)
14,4 lbs (CD)
26,3 lbs (MD)
14,6 lbs (CD)
30% (MD)
84,1% (XD)
575%
1,5 sec.
50 pulp side
40,0 partikels

Eigenschappen

- ✓ hygiënisch
- ✓ plusarm & krasvrij
- ✓ droog & nat bruikbaar
- ✓ zeer sterk
- ✓ zonder bindmiddel
- ✓ Zuur - en solventbestendig
- ✓ nieuwe vezels
- ✓ zeer absorberend
- ✓ siliconenvrij



Toepassingsgebieden



Automotive



Schoonmaak



Industrie



Mechanisch

Verpakking



Gevouwen
in een doos



Wipe-Pack

Deze gegevens zijn louter informatief in niet bindend. Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van deze informatie. Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten. Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag. Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen. Alle informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar.